

MettaxIoT OpenAPI

V0.0.1

www.mettaxiot.com

1 接口列表

1.1 根据设备 id 查询设备最新数据-简化数据接口

1.1.1 接口说明

URL	https://sg-openapi.mettaxiot.com/v1/openapi/deviceids/shadow/simple
协议	HTTP
请求方式	POST

1.1.2 Header 参数

参数名称	是否必须	类型	描述
userid	必选	string	用以表明接口请求者的身份
usertoken	必选	string	固定的密码串（由 MettaXIoT 提供）

1.1.3 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述
deviceIds	必选	string	可以传递多个 IMEI，使用英文逗号进行拼接

1.1.4 响应参数

参数名称	类型	描述
code	string	0-成功;
msg	String	信息描述
data	array	
deviceId	string	deviceId
deviceTs	string(date-time)	设备上报时间
lat	number(double)	纬度
lon	number(double)	经度
deviceName	string	设备名称
deviceType	string	设备类型
status	boolean	是否在线

1.1.5 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "deviceId": "869770061952865",
      "deviceTs": "2023-07-27 15:09:54",
```

```
"lat": 22.577609,  
"lon": 113.937925,  
"deviceName": "869770061952865",  
"deviceType": null,  
"status": false  
}  
],  
"msg": ""  
}
```

www.mettaxi ot . com